


Informační značení - certifikace	 EN 12815:2006	
Registrovaný zkušební ústav	RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN - N.B.1625	
Zkušební protokol	RRF-15 05 877	25/10/2010

Technické údaje

Váha	210	kg		
Kapacita zásobníku	-	kg		
Jmenovité napětí	-	V		
Frekvence elektrické sítě	-	Hz		
Příkon	-	W		
Vytápěcí schopnost	249	m ³		
Výtlak čerpadla	-	m		
Objem výměníku	-	L		
Maximální pracovní tlak v soustavě	-	bar		
Certifikované údaje				
	Min	Max		
Celková tepelná energie (tepelný příkon)	-	11,2	kW	
Nominální výkon kamen	-	8,7	kW	
Výkon kamen předávaný do prostředí (do vzduchu)	-	8,7	kW	
Výkon kamen předávaný do vody (do systému ÚT)	-	-	kW	
Hodinová spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	-	2,7	kg/h	
Účinnost	-	78,0	%	
Průměrná emisní hodnota CO ₂ (při 13% O ₂)	-	-	%	
Průměrná emisní hodnota CO	(13% O ₂)	-	1250,0	mg/m ³
		-	821,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota NO _x	(13% O ₂)	-	108,0	mg/m ³
		-	68,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota OGC	(13% O ₂)	-	62,0	mg/m ³
		-	38,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota prachových částic	(13% O ₂)	-	29,0	mg/m ³
		-	18,0	mg/MJ
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	-	287,0	°C	
Hmotnostní průtok spalin	-	8,7	g/s	
Tah komínu	-	12	Pa	
	-	-	°C	

Deklarovaných technických údajů bylo dosaženo při spalování bukového dřeva třídy "A1" podle normy UNI EN ISO 17225-5 s obsahem vlhkosti dřeva nižší než 20%.

Přívod externího vzduchu	A	-	Ø mm
Výstupní hrdlo pro odvod spalin	B	150	Ø mm
Hrdlo pro rozvod teplého vzduchu	F	-	mm
Výpust z pojistného bezpečnostního ventilu 3 bar	T1	-	"
Výstup teplé vody z výměníku	T2	-	"
Vratka vody ze systému ÚT (zpátečka)	T3	-	"

